- Возможность удаленного управления
- Кол-во портов Ethernet
- Кол-во портов SFP

  Порты для передачи информации между устройствами по оптоволоконному кабелю
- Кол-во портов Uplink

  Физические интерфейсы Ethernet.
- Количество PoE-портов
- Количество портов с PoE (7.5Вт на порт)
- Количество портов с PoE (15.4Вт на порт)
- Количество портов с PoE (30Вт на порт)
- Стандарт PoE
- Интерфейсы

  Физические интерфейсы Ethernet.
- Скорость передачи
- Общая пропускная способность
- Напряжение питания
- Тип блока питания
- Диапазон рабочих температур
- Рабочая влажность
- Вес
- Размеры
- Гарантия

Tecsar TS-41-GB	Tecsar TS-81-GB	Tecsar TS-41-250	Tecsar TS-41	Tecsar TS-42	Tecsar TS-44	Tecsar TS-81	Tecsar TS-81sfp	Tecsar TS-1622sfp	Tecsar TS-2422sfp
неуправляемый	неуправляемый	неуправляемый	неуправляемый	неуправляемый	неуправляемый	неуправляемый	неуправляемый	неуправляемый	неуправляемый
5	9	5	5	6	8	9	8	18	26
нет	нет	нет	нет	-	нет	нет	1	2	2
1	1	1	1	-	1	1	нет	2	2
4	8	4	4	4	4	8	8	16	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
4	8	4	4	4	4	4	4	16	16
-	-	-	-	-	-	8	-	8	-
802.3af	802.3af	802.3af	802.3af	802.3af	802.3af	802.3af	802.3af	802.3af	802.3af/at
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
10/100/1000 Мбит/с	10/100/1000 Мбит/с	10/100 Мбит/с	10/100 Мбит/с	10/100 Мбит/с	10/100 Мбит/с	10/100 Мбит/с	10/100 Мбит/с	10/100/1000 Мбит/с	10/100/1000 Мбит/с
10 Гбит/с	18 Гбит/с	1 Гбит/с	1 Гбит/с	1.2 G	1,6 Гбит/с	1,8 Гбит/с	3,6 Гбит/с	7.2 G	8,8 Гбит/с
DC 48 В	DC 48 В	DC 48 В	DC 48 В	60 В	DC 52 В	DC 48 В	DC 48 В	250 В	DC 48 В
внешний	внешний	внешний	-	-	-	-	-	встроенный	встроенный
0℃~40℃	0℃~40℃	0° ~ +45°C	0° ~ +45°C	0° ~ +45°C	0° ~ +45°C	0° ~ +45°C	0° ~ +45°C	0° ~ +50°C	0° ~ +50°C
не более 90%	не более 90%	не более 90%	не более 90%	не более 90%	не более 90%	не более 90%	не более 90%	не более 90%	не более 90%
0,5 кг	-	0,7 кг	0,9 кг	0,9 кг	1,2 кг	1,2 кг	1,2 кг	3,7 кг	3,7 кг
140 x 91 x 28 мм	225 x 121 x 35 мм	92 x 82 x 22 мм	140 x 91 x 28	140 x 91 x 28	225 x 121 x 35 мм	225 x 121 x 35	225 x 121 x 35	440 x 270 x 45 мм	440 x 350 x 45 мм
24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца