

- Возможность удаленного управления
- Кол-во портов Ethernet
- Кол-во портов SFP

Порты для передачи информации между устройствами по оптоволоконному кабелю

- Кол-во портов Uplink
- Физические интерфейсы Ethernet.
- Количество PoE-портов
- Количество портов с PoE (7.5Вт на порт)
- Количество портов с PoE (15.4Вт на порт)
- Количество портов с PoE (30Вт на порт)
- Стандарт PoE
- Интерфейсы

Физические интерфейсы Ethernet.

- Скорость передачи
- Общая пропускная способность
- Тип блока питания
- Напряжение питания
- Диапазон рабочих температур
- Рабочая влажность
- Вес
- Размеры
- Гарантия

| <b>Tecsar TS-82sfp-GB</b>      | <b>Tecsar TS-1622sfp-m-GB</b>  | <b>Tecsar TS-2422sfp-m-GB</b>  | <b>Tecsar TS-1622sfp-m</b>     | <b>Tecsar TS-2422sfp-m</b>     |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| управляемый                    | управляемый                    | управляемый                    | управляемый                    | управляемый                    |
| 8                              | 16                             | 24                             | 18                             | 26                             |
| 2                              | 2                              | 2                              | нет                            | 2                              |
| нет                            | 1                              | 1                              | 2                              | 2                              |
| 8                              | 16                             | 24                             | 16                             | 24                             |
| -                              | -                              | -                              | -                              | 24                             |
| 8                              | 16                             | 24                             | 16                             | 16                             |
| -                              | 1                              | -                              | -                              | -                              |
| 802.3af/at                     | 802.3af/at                     | 802.3af/at                     | 802.3af                        | 802.3af                        |
| 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| 10/100/1000 Мбит/с             |
| 16 Гбит/с                      | 36 Гбит/с                      | 52 Гбит/с                      | 7.2 G                          | 8,8 Гбит/с                     |
| встроенный                     | встроенный                     | встроенный                     | -                              | -                              |
| 220 В                          | 220 В                          | 220 В                          | адаптер 220 В                  | DC 48 В                        |
| 0°C~40°C                       | 0°C~40°C                       | 0°C~40°C                       | 0° ~ +50°C                     | 0° ~ +50°C                     |
| не более 90%                   |
| 2,5 кг                         | 5,5 кг                         | 4,9 кг                         | 5,5 кг                         | 5 кг                           |
| 280 x 180 x 35 мм              | 440 x 290 x 44 мм              | 440 x 290 x 44 мм              | 440 x 270 x 45 мм              | 440 x 270 x 45 мм              |
| 24 месяца                      |