

- Возможность удаленного управления
- Кол-во портов Ethernet
- Кол-во портов SFP

Порты для передачи информации между устройствами по оптоволоконному кабелю

- Кол-во портов Uplink
- Физические интерфейсы Ethernet.
- Количество PoE-портов
- Количество портов с PoE (7.5Вт на порт)
- Количество портов с PoE (15.4Вт на порт)
- Количество портов с PoE (30Вт на порт)
- Стандарт PoE
- Интерфейсы

Физические интерфейсы Ethernet.

- Скорость передачи
- Общая пропускная способность
- Тип блока питания
- Напряжение питания
- Диапазон рабочих температур
- Рабочая влажность
- Вес
- Размеры
- Гарантия

<b>Tecsar TS-82sfp-GB</b>	<b>Tecsar TS-1622sfp-m-GB</b>	<b>Tecsar TS-2422sfp-m-GB</b>	<b>Tecsar TS-1622sfp-m</b>	<b>Tecsar TS-2422sfp-m</b>
управляемый	управляемый	управляемый	управляемый	управляемый
8	16	24	18	26
2	2	2	нет	2
нет	1	1	2	2
8	16	24	16	24
-	-	-	-	24
8	16	24	16	16
-	1	-	-	-
802.3af/at	802.3af/at	802.3af/at	802.3af	802.3af
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
10/100/1000 Мбит/с	10/100/1000 Мбит/с	10/100/1000 Мбит/с	10/100/1000 Мбит/с	10/100/1000 Мбит/с
16 Гбит/с	36 Гбит/с	52 Гбит/с	7.2 G	8,8 Гбит/с
встроенный	встроенный	встроенный	-	-
220 В	220 В	220 В	адаптер 220 В	DC 48 В
0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C	0° ~ +50°C	0° ~ +50°C
не более 90%	не более 90%	не более 90%	не более 90%	не более 90%
2,5 кг	5,5 кг	4,9 кг	5,5 кг	5 кг
280 x 180 x 35 мм	440 x 290 x 44 мм	440 x 290 x 44 мм	440 x 270 x 45 мм	440 x 270 x 45 мм
24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца