- ИК-подсветка
- Светочувствительность
- Материал корпуса
- Возможность использования на улице
- Максимальное разрешение
- Поддержка RGB (цветная съемка)
- Тип матрицы
- Размер матрицы

  Показатель, определяющий величину сцены, попадающей в кадр. Чем меньше размер матрицы, тем меньше видно в кадре.
- Тип объектива
- Фокусное расстояние

  Определяет доступный угол обзора для съемки. Чем больше фокусное расстояние, тем крупнее кажутся удаленные объекты.
- День/ночь

  Позволяет камере автоматически переключаться в черно-белый режим при недостаточном уровне освещения для получения максимально качественной картинки.
- Частота кадров
- Функции
- Форматы сжатия

  Технология компрессии цифрового видео для уменьшения количества данных качественной видеопередачи и экономии места на диске.
- Поддерживаемые сетевые протоколы
- Тип интерфейса
- PoE (Power over Ethernet)

  Технология, которая позволяет передавать информацию и питание по витой паре
- Диапазон рабочих температур
- Рабочая влажность
- Размеры
- Вес
- Гарантия

Tecsar IPD-2M-20V-poe/2	Tecsar IPD-1.3M-20V-poe/2	Tecsar Beta IPD-2M30V-SD-poe	Tecsar Beta IPD-4M30V-SD-poe	Tecsar Lead IPD-L-4M30F-SDSF6-poe 2,8 mm	Tecsar Lead IPFS-L-4M10F-SD3-poe (Рыбий глаз)	Tecsar Lead IPFS-L-12M20F-SD5-poe (Рыбий глаз)	Tecsar Lead IPD-L-4M15F-SDSF2-poe 2,8 mm	Tecsar Lead IPD-L-2M15F-SD2-poe 2,8 mm	Tecsar Lead IPD-L-2M30F-poe 2,8 mm	Tecsar Lead IPD-L-4M30F-poe 2,8 mm
20 м	20 м	30 м	30 м	30 м	10 м	20 м	15 м	15 м	30 м	30 м
0,01 лк	-	-	-							
металл	пластик	металл	металл	металл, пластик	металл	металл	металл, пластик	металл, пластик	метал + пластик	металл, пластик
нет	нет	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
2 Мп	1,2 Мп	2 Мп	4 Мп	4 Мп	4 Мп	12 Мп	4 Мп	2 Мп	2 Мп	4 Мп
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
CMOS	CMOS	SONY IMX323	OmniVision OV4689	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS
1/3''	1/3''	1/2.8''	1/3''	1/3''	1/3''	1/1.7''	1/3''	1/2.8''	1/2.7''	1/3''
варифокальный	варифокальный	варифокальный	варифокальный	фиксированный	фиксированный	фиксированный	фиксированный	фиксированный	фиксированный	фиксированный
2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 мм	1,6 мм	1,8 мм	2,8 мм	2,8 мм	2,8 мм	2,8 мм
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
25 к/с	25 к/с	25 к/с	20-30 к/с	-	-	-	-	-	30 кадров/сек	-
Motion detection, Web remote configuration, CMS software	Motion detection, Web remote configuration, CMS software	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.264	H.264	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG	H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
RTSP / FTP / PPPOE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP	RTSP / FTP / PPPOE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP	-	-	-	-	-	-	-
проводной	проводной	проводной	проводной	проводной	проводной	проводной	проводной	проводной	проводной	проводной
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
-10 °C - +60 °C	-10 °C - +60 °C	-35°C ~ +70°C	-10 °C - +50 °C	-35° ~ +60°C	-35° ~ +60°C	-35° ~ +60°C	-35° ~ +60°C	-35° ~ +60°C	-35° ~ +60°C	-35° ~ +60°C
не более 90%	не более 90%	не более 90%	не более 90%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%
Ø 135 x 95 мм	Ø 135 x 95 мм	▯131 x 93 мм	▯131 x 93 мм	Ф 108,5 x 81 мм	ф125 x 43.7 мм	ф125 x 43.7 мм	Ф 110 x 61 мм	Ф 110 x 61 мм	ф 126 x 94 мм	-
730 г	360 г	800 г	800 г	450 г	390 г		250 г	250 г	330 г	-
24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца

Tecsar Lead IPD-L-4M30Vm-SDSF6-poe	Tecsar Lead IPD-L-2M30Vm-SDSF6-poe	Tecsar Lead IPD-L-4M30V-SD-poe	Tecsar Lead IPD-L-4M30V-SDSF6-poe	Tecsar Lead IPD-L-13M30V-SDSF6-poe	Tecsar Lead IPD-L-2M30V-SD6-poe	Tecsar Lead IPD-L-2M30V-SD-poe	Tecsar Lead IPD-L-2M30F-SDSF3-poe 2,8 mm	Tecsar Lead IPD-L-2M30F-SF-poe 2,8 mm	Tecsar Lead IPD-L-2M30F-SF-poe-in 2,8 mm	Tecsar Lead IPD-L-4M30F-SF3-poe-out 2,8 mm
30 м	30 м	30 м	30 м	30 м	30 м	30 м	30 м	30 м	30 м	30 м
металл, пластик	металл, пластик	металл, пластик	металл, пластик	металл, пластик	металл, пластик	металл, пластик	металл, пластик	металл, пластик	металл, пластик	металл, пластик
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
4 Мп	2 Мп	4 Мп	4 Мп	1,3 Мп	2 Мп	2 Мп	2 Мп	2 Мп	2 Мп	4 Мп
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS
1/3''	1/3''	1/3''	1/3''	1/3''	1/2.8''	1/2.8''	1/2.8''	1/2.7''	1/2.7''	1/3''
варифокальный	варифокальный	варифокальный	варифокальный	варифокальный	варифокальный	варифокальный	фиксированный	фиксированный	фиксированный	фиксированный
2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 мм	2,8 мм	2,8 мм	2,8 мм
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проводной	проводной	проводной	проводной	проводной	проводной	проводной	проводной	проводной	проводной	проводной
есть	есть	есть	есть	есть	есть		есть	есть	есть	есть
-35° ~ +60°C	-35° ~ +60°C	-35° ~ +60°C	-35° ~ +60°C	-35° ~ +60°C	-35° ~ +60°C	-35° ~ +60°C	-35° ~ +60°C	-35° ~ +60°C	-35° ~ +60°C	-35° ~ +60°C
не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%
Ф 148 x 111,3 мм	Ф 148 x 111,3 мм	Ф 148 x 111,3 мм	Ф 148 x 111,3 мм	Ф 148 x 111,3 мм	Ф 148 x 111,3 мм	Ф 148 x 111,3 мм	Ф 108,5 x 81 мм	ф 126 x 94 мм	ф 126 x 94 мм	ф 126 x 94 мм
750 г	750 г	750 г	750 г	750 г	750 г	750 г	450 г	330 г	330 г	330 г
24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца

Tecsar Lead IPD-L-4M30F-W-SF-poe-in 2,8 mm	Tecsar IPD-M13-V30-poe	Tecsar IPD-M20-V30-poe	Tecsar IPD-M13-V20-poe	Tecsar IPD-M20-V20-poe	Tecsar Beta IPD-2M20F-poe	Tecsar Beta IPD-4M20F-poe 2.8 mm	Tecsar Lead IPD-L-2M30F-SDSF-poe 2,8 mm	Tecsar Lead IPD-L-2M30Vm-SDSF9-poe	Tecsar Lead IPD-L-4M30Vm-SDSF9-poe	Tecsar Lead IPD-L-2M30V-SDSF-poe
30 м	30 м	30 м	20 м	20 м	30 м	30 м				
	-	-	-	0,01 лк	-	-				
металл, пластик	металл	металл	пластик	пластик	металл	металл	металл	металл	металл	металл
есть	есть	есть	нет	нет	есть	есть	есть	есть	есть	есть
4 Мп	1,3 Мп	2 Мп	1,2 Мп	2 Мп	2 Мп	4 Мп	2 Мп	2 Мп	4 Мп	2 Мп
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	SONY IMX323	OmniVision OV4689	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS
1/3''	1/3''	1/3''	1/3''	1/3''	1/2.9''	1/2.9''	1/2.8''	1/2.7''	1/3''	1/3''
фиксированный	варифокальный	варифокальный	варифокальный	варифокальный	фиксированный	фиксированный	фиксированный	варифокальный	варифокальный	варифокальный
2,8 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	3.6 мм	2.8 мм	2,8 мм	2,7 - 12 мм	2,7 - 12 мм	2,8 - 12 мм
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
-	25 к/с	25 к/с	25 к/с	25 к/с	25 к/с	25 к/с	-	-	-	-
-	Motion detection, Web remote configuration, CMS software	Motion detection, Web remote configuration, CMS software	Motion detection, Web remote configuration, CMS software	Motion detection, Web remote configuration, CMS software	-	-	-	-	-	-
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
-	RTSP / FTP / PPPOE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP	NETIP, Onvif	RTSP / FTP / PPPOE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP	RTSP / FTP / PPPOE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP	-	-	-	-
проводной	проводной	проводной	проводной	проводной	проводной	проводной	проводной	проводной	проводной	проводной
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
-35° ~ +60°C	-10 °C - +60 °C	-20 °C ~ +60 °C	-10 °C - +60 °C	-10 °C - +60 °C	-20 °C ~ +60 °C	-20 °C ~ +60 °C	-35° ~ +60°C	-40° ~ +60°C	-40° ~ +60°C	-35° ~ +60°C
не более 95%	не более 90%	не более 95%	не более 90%	не более 90%	не более 90%	не более 90%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%
ф 126 x 94 мм	-	131 x 93 мм	Ø 135 x 95 мм	Ø 135 x 95 мм	ф 94,5 x 76 мм	ф 94,5 x 76 мм	Ф 108,5 x 81 мм	Ф 129 x 110 мм	Ф 129 x 110 мм	Ф 148 x 111,3 мм
330 г	-	850 г	360 г	360 г	450 г	450 г	450 г	670 г	670 г	750 г
24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца