

- Светочувствительность
- ИК-подсветка
- Материал корпуса
- Возможность использования на улице
- Максимальное разрешение
- Поддержка RGB (цветная съемка)
- Тип матрицы
- Размер матрицы

Показатель, определяющий величину сцены, попадающей в кадр. Чем меньше размер матрицы, тем меньше видно в кадре.

- Тип объектива
- Фокусное расстояние

Определяет доступный угол обзора для съемки. Чем больше фокусное расстояние, тем крупнее кажутся удаленные объекты.

- Диафрагма

Чем меньше диафрагменное число, тем крупнее отверстие, тем больше света проходит через объектив улучшая производительность камеры в условиях низкой освещенности.

- День/ночь

Позволяет камере автоматически переключаться в черно-белый режим при недостаточном уровне освещения для получения максимально качественной картинки.

- Форматы сжатия

Технология компрессии цифрового видео для уменьшения количества данных качественной видеопередачи и экономии места на диске.

- Частота кадров
- Устройства хранения данных
- Функции
- PoE (Power over Ethernet)

Технология, которая позволяет передавать информацию и питание по витой паре

- Поддерживаемые сетевые протоколы
- Процессор и память
- Аудиовход
- Аудиовыход
- К-во тревожных входов

Количество устройств, которые можно подключить к регистратору для реакции на различные события.

- Тип интерфейса
- К-во тревожных выходов
 - Количество устройств, которые можно подключить к камере для оповещения о тревоге.
- Рабочее напряжение
- Потребляемый ток
- Диапазон рабочих температур
- Рабочая влажность
- Размеры
- Вес
- Гарантия

Модель	Тип	Рабочее напряжение	Потребляемый ток	Диапазон рабочих температур	Рабочая влажность	Размеры	Вес	Гарантия
IPK-01	IP	12V DC	0.5A	-10°C ~ 50°C	10% ~ 90%	100x100x50mm	0.5kg	1 год
IPK-02	IP	12V DC	0.5A	-10°C ~ 50°C	10% ~ 90%	100x100x50mm	0.5kg	1 год
IPK-03	IP	12V DC	0.5A	-10°C ~ 50°C	10% ~ 90%	100x100x50mm	0.5kg	1 год
IPK-04	IP	12V DC	0.5A	-10°C ~ 50°C	10% ~ 90%	100x100x50mm	0.5kg	1 год
IPK-05	IP	12V DC	0.5A	-10°C ~ 50°C	10% ~ 90%	100x100x50mm	0.5kg	1 год
IPK-06	IP	12V DC	0.5A	-10°C ~ 50°C	10% ~ 90%	100x100x50mm	0.5kg	1 год
IPK-07	IP	12V DC	0.5A	-10°C ~ 50°C	10% ~ 90%	100x100x50mm	0.5kg	1 год
IPK-08	IP	12V DC	0.5A	-10°C ~ 50°C	10% ~ 90%	100x100x50mm	0.5kg	1 год
IPK-09	IP	12V DC	0.5A	-10°C ~ 50°C	10% ~ 90%	100x100x50mm	0.5kg	1 год
IPK-10	IP	12V DC	0.5A	-10°C ~ 50°C	10% ~ 90%	100x100x50mm	0.5kg	1 год