- Поддержка RGB (цветная съемка)
- Форматы сжатия
- Тип интерфейса
- Материал корпуса
- Возможность использования на улице
- Степень защиты
- Максимальное разрешение
- Тип сенсора и его производитель
- Размер матрицы

  Показатель, определяющий величину сцены, попадающей в кадр. Чем меньше размер матрицы, тем меньше видно в кадре.
- Тип процессора
- Тип объектива
- Фокусное расстояние

  Определяет доступный угол обзора для съемки. Чем больше фокусное расстояние, тем крупнее кажутся удаленные объекты.
- День/ночь
- Функции
- Дальность инфракрасной подсветки

  Размер подсвечиваемой зоны при плохом освещении или его отсутствии
- Рабочее напряжение
- Потребляемый ток
- Диапазон рабочих температур
- Рабочая влажность
- Размеры
- Вес
- Гарантия

Tecsar AHDW-25F3M	Tecsar AHDW-25F1M	Tecsar AHDW-25F2M	Tecsar AHDW-25F1M-eco	Tecsar AHDW-25F4M	Tecsar AHDW-20F1M-eco	Tecsar AHDW-40F3M	Tecsar AHDW-40F4M	Tecsar AHDW-25F2M-A
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
-	-	-			-			
-	проводной	проводной			-	проводной		
металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
IP66	IP66	IP66		-	IP66	IP66	IP66	IP66
3 Мп	1,3 Мп	2 Мп	1 Мп	4 Мп	1 Мп	3 Мп	4 Мп	2 Мп
ON Semiconductor (ex-Aptina) AR0330 CMOS Sensor	CMOS	Sony IMX323	OmniVision OV9732	CMOS	OmniVision OV9732	ON Semiconductor AR0330 CMOS Sensor	OmniVision OV4689 CMOS Sensor	Sony IMX323 CMOS Sensor
1/3''	1/3''	1/2.9''	1/4''	1/3''	1/4''	1/3''	1/3''	1/2.9''
NEXTCHIP NVP2470		EN771T	-	-	Nextchip NVP2431H	NEXTCHIP NVP2470	NEXTCHIP NVP2475H	HTC1088
фиксированный	фиксированный	фиксированный	фиксированный	фиксированный	фиксированный	фиксированный	фиксированный	фиксированный
3,6 мм	3.6 мм	3.6 мм	2,8 мм	2,8 мм	3,6 мм	3,6 мм	3,6 мм	2,8 мм
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
2DNR, AE, AWB, AF	3DNR, AE, AWB, AF, DWDR	ACE (функция усиления контраста), 3D / 3DNR, AE, AWB, DWDR и др.	DWDR, 3DNR, AE, AWB, AF, FLK, HLC/BLC	2DNR, AE, AWB, AF	DWDR, 3DNR, AE, AWB, AF, FLK, HLC/BLC	2DNR, AE, AWB, AF, DWDR	2DNR, AE, AWB, AF, DWDR	3DNR, AE, AWB, AF, DWDR. Аудиовход, встроенный микрофон
25 м	25 м	25 м	25 м	25 м	20 м	40 м	40 м	25 м
12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В
500 мА	500 мА	500 мА	500/70 мА	700 мА	500 мА	700 мА	700 мА	500 мА
-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-30°C ~ +70°C	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +60°C
не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 90%	не более 90%	не более 95%
157 x 70 x 66 мм	157 x 70 x 66 мм	157 x 70 x 66 мм	157 x 70 x 66 мм	157 x 70 x 66 мм	148x65x30 мм	177 x 76 x 74 мм	177 x 76 x 74 мм	157 x 70 x 66 мм
650 г	нетто: 320 г, брутто 410 г	нетто: 320 г, брутто: 410 г	нетто: 300 г, брутто: 390 г	320 г (нетто); 410 г (брутто)	500 г	700 г	700 г	650 г
24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца

Tecsar AHDW-40F5M	Tecsar AHDW-25F2M KIT	Tecsar AHDW-1Mp-20FI	Tecsar AHDW-40F2M	Tecsar AHDW-40F1M	Tecsar AHDW-100F2M-light	Tecsar AHDW-100F3M-light	Tecsar AHDW-100F4M-light	Tecsar AHDW-100F1M-light
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
		-	-	-	-			
проводной		-	-	-	-			
металл	металл	металл	металл	металл	пластик	пластик	пластик	пластик
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	-	-	-
5 Мп	2 Мп	1,3 Мп	2 Мп	1,3 Мп	2 Мп	3 Мп	4 Мп	1,3 Мп
IMX326	F22 Progressive Scan CMOS	SONY IMX225	SONY IMX322	SONY IMX225	Sony IMX323	ON Semiconductor AR0330 CMOS Sensor	OmniVision OV4689	SONY IMX225
1/3''	1/2.8''	1/3''	1/2.9''	1/3''	1/2.7''	1/3''	1/3''	1/3''
FH8538M	-	Nextchip NVP2430H	Nextchip HTC1088	HTC960E	EN771T	NEXTCHIP NVP2470	Nextchip NVP2475H	HTC960E
фиксированный	фиксированный	фиксированный	фиксированный	фиксированный	фиксированный	фиксированный	фиксированный	фиксированный
3,6 мм	3,6 мм	3,6 мм	3,6 мм	3,6 мм	6 мм	6 мм	6 мм	6 мм
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
DNR, AE, AWB, WDR	DNR, AE, AWB, AF, WDR	DWDR, 3DNR, AE, AWB, AF, FLK, HLC/BLC	DWDR, 3DNR, AE, AWB, AF, FLK, HLC/BLC	DWDR, 3DNR, AE, AWB, AF, FLK, HLC/BLC	ACE (функция усиления контраста), 3D / 3DNR, AE, AWB, DWDR и др.	2DNR, AE, AWB, AF, DWDR	DWDR, 2DNR, AE, AWB, AF	DWDR, 3DNR, AE, AWB, AF
40 м	20 м	20 м	40 м	40 м	100 м	100 м	100 м	100 м
12 В DC	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В
600 мА	550 мА	500 мА	700 мА	700 мА	1200 мА	540/80 мА	1200/80 мА	540/80 мА
-30°C ~ +60°C	-10°C ~ +60°C	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C
не более 90%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%
177 x 76 x 74 мм	151 x 64 x 65,5 мм	148x65x30 мм	170 x 76 x 72 мм	177x76x74 мм	162 x 88 x 86 мм	162 x 88 x 86 мм	162 x 88 x 86 мм	162 x 88 x 86 мм
700 г	700 г	500 г	700 г	700 г	600 г	600 г	600 г	600 г
24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца

Tecsar AHDW-2Mp-100FI	TECSAR AHDW-40V2M	Tecsar AHDW-60V1M-Eco	Tecsar AHDW-60V3M	Tecsar AHDW-2Mp-60Vfl	Tecsar AHDW-3M-40V	Tecsar AHDW-1Mp-40Vfl	Tecsar AHDW-60V2M
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
-	H.264	H.264	H.264	-	-	-	-
-	проводной	проводной	проводной	-	-	-	проводной
металл	пластик	металл	металл	металл	металл	металл	металл
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
2 Мп	2 Мп	1,3 Мп	3 Мп	2 Мп	3 Мп	1,3 Мп	2 Мп
SONY IMX322	Sony IMX322 CMOS Sensor	S3130 CMOS Sensor	ON Semiconductor (ex-Aptina) AR0330 CMOS Sensor	SONY IMX322	ON Semiconductor (ex-Aptina) AR0330 CMOS Sensor	SONY IMX225	SONY IMX323
1/2.9''	1/2.8''	1/3"	1/3''	1/2.9''	1/3''	1/3''	1/2.9''
Nextchip NVP2441H	EN771T	HTC960E	Nextchip NVP2470	NEXTCHIP NVP2470	NEXTCHIP NVP2470	HTC960E	EN771T
фиксированный	вариофокальный	вариофокальный	вариофокальный	вариофокальный	вариофокальный	вариофокальный	вариофокальный
6 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
DWDR, 3DNR, AE, AWB, AF	ACE (функция усиления контраста), 3D / 3DNR, AE, AWB, DWDR и др.	DNR, AE, AWB, AF, DWDR	2DNR, AE, AWB, AF, DWDR	AE, AWB, AF, 2D/3DNR, FLK, HLC/BLC, Private Zone, Motion Detector	2DNR, AE, AWB, AF	DWDR, 3DNR, AE, AWB, AF, FLK, HLC/BLC	ACE (функция усиления контраста), 3D / 3DNR, AE, AWB, DWDR и др.
100 м	40 м	60 м	60 м	60 м	40 м	40 м	60 м
12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В
1000 мА	800 мА	1000 мА	1000 мА	700 мА	1000 мА	700 мА	520mA (с подсветкой) / 80mA (без подсветки)
-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-30°C ~ +70°C	-20°C ~ +60°C	-30°C ~ +70°C	-20°C ~ +50°C
не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%
205 x 88 x 120 мм	ф102 x 312 мм	312 x 133 x 102 мм	312 x 133 x 102 мм	312x133x102 мм	275 x 91 x80 мм	283x165x117 мм	275x79x91 мм
1,3 кг	1,8 кг	1,8 кг	1,8 кг	1,8 кг	1,4 кг	950 г (нетто); 1150 г (брутто)	1,4 кг
24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца

TECSAR AHDW-60V1M	Tecsar AHDW-40V4M	Tecsar AHDW-60V4M	Tecsar AHDW-60V1M 6-22 mm	Tecsar AHDW-60V2M 6-22 mm	Tecsar AHDW-40V5M	Tecsar AHDW-60V5M
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
H.264			H.264	H.264		
проводной			проводной	проводной		
металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
IP66	IP66	IP66	0	-	IP66	IP66
1,3 Мп	4 Мп	4 Мп	1,3 Мп	2 Мп	5 Мп	5 Мп
Sony IMX225 CMOS Sensor	OmniVision OV4689 CMOS Sensor	OmniVision OV4689 CMOS Sensor	Sony IMX322 CMOS Sensor	Sony IMX323 CMOS Sensor	IMX326	IMX326
1/3"	1/3''	1/3''	1/3''	1/2.9''	1/3''	1/3''
HTC960E	NEXTCHIP NVP2475H	NEXTCHIP NVP2475H	HTC960E	HTC1088	FH8538M	FH8538M
вариофокальный	вариофокальный	вариофокальный	вариофокальный	вариофокальный	вариофокальный	вариофокальный
2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	6 - 22 мм	6 - 22 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
DNR, AE, AWB, AF, DWDR	2DNR, AE, AWB, AF	2DNR, AE, AWB, AF	AE, AWB, AF, DNR, DWDR	DWDR, 3DNR, AE, AWB, AF, FLK, HLC/BLC	AE, AWB, AF, DNR, WDR	AE, AWB, AF, DNR, WDR
60 м	40 м	60 м	60 м	60 м	40 м	60 м
12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В DC	12 В DC
550/100 мА	1200/80 мА	1200/80 мА	550/100 мА	1000mA / 80mA	700 мА	850 мА
-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-30°C ~ +70°C	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C
не более 95%	не более 90%	не более 90%	не более 95%	не более 95%	не более 90%	не более 90%
312 x 133 x 102 мм	275 x 91 x 80 мм	312 x 133 x 102 мм	287 x 186 x 125 мм	ф102 x 312 мм	275 x 91 x 80 мм	312 x 133 x 102 мм
1,8 кг	1400 г	1800 г	1250 г (нетто); 1480 г (брутто)	1,8 кг	1400 г	1800 г
24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца