- Материал корпуса
- Возможность использования на улице
- Максимальное разрешение
- Поддержка RGB (цветная съемка)
- Тип сенсора и его производитель
- Размер матрицы

  Показатель, определяющий величину сцены, попадающей в кадр. Чем меньше размер матрицы, тем меньше видно в кадре.
- Тип процессора
- Тип объектива
- Фокусное расстояние

  Определяет доступный угол обзора для съемки. Чем больше фокусное расстояние, тем крупнее кажутся удаленные объекты.
- День/ночь

  Позволяет камере автоматически переключаться в черно-белый режим при недостаточном уровне освещения для получения максимально качественной картинки.
- Функции
- Аудиовыход
- Встроенный микрофон
- Дальность инфракрасной подсветки

  Размер подсвечиваемой зоны при плохом освещении или его отсутствии
- Рабочее напряжение
- Потребляемый ток
- Диапазон рабочих температур
- Рабочая влажность
- Размеры
- Вес
- Гарантия

Tecsar AHDD-2Mp-10FI-FE (fisheye)	**Tecsar AHDD-20F1M-out (2,8 мм)**	**Tecsar AHDD-2Mp-20FI-out**	**Tecsar AHDD-3M-30V-out**	**Tecsar AHDD-30V1M-out**	**Tecsar AHDD-20F4M-out**	**Tecsar AHDD-20F1M-out-eco**	**Tecsar AHDD-20F2M-out 2,8 mm**	**Tecsar AHDD-30V2M-out**	**Tecsar AHDD-30V3M-out**	**Tecsar AHDD-2Mp-30VFI-out**	**Tecsar AHDD-30V4M-out**	**Tecsar AHDD-1Mp-20FI-out-eco**	**Tecsar AHDD-20F3M-out**	**Tecsar AHDD-20V3M-in**	**Tecsar AHDD-20V2M-in**	**Tecsar AHDD-20V1M-in**	**Tecsar AHDD-20V4M-in**
металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл	пластик	пластик	пластик	пластик
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	нет	нет	нет	нет
2 Мп	1,3 Мп	2 Мп	3 Мп	1,3 Мп	4 Мп	1 Мп	2 Мп	2 Мп	3 Мп	2 Мп	4 Мп	1 Мп	3 Мп	3 Мп	2 Мп	1,3 Мп	4 Мп
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Sony IMX323	SONY IMX225	SONY IMX322	CMOS	Sony 1/3˝ IMX238	OmniVision OV4689	OmniVision OV9732	Sony IMX323	Sony IMX323	ON Semiconductor (ex-Aptina) AR0330 CMOS Sensor	SONY IMX322	OmniVision OV4689 CMOS Sensor	OmniVision OV9732	CMOS	ON Semiconductor (ex-Aptina) AR0330 CMOS Sensor	SONY IMX323	SONY IMX225	OmniVision OV4689
1/3''	1/3''	1/2.9''	1/3''	1/3''	1/3''	1/4''	1/2.9''	1/3''	1/3''	1/2.9''	1/3''	1/4''	1/3''	1/3''	1/2.9''	1/3''	1/3''
HTC1088	HTC960E	Nextchip NVP2441H		Nextchip NVP2430H	NEXTCHIP NVP2475H	Nextchip NVP2431H	Nextchip HTC1088	HTC1088	NEXTCHIP NVP2470	Nextchip NVP2441H	NEXTCHIP NVP2475H	Nextchip NVP2431H		NEXTCHIP NVP2470	HTC1088	Nextchip NVP2430H	NEXTCHIP NVP2475H
фиксированный	фиксированный	фиксированный	вариофокальный	вариофокальный	фиксированный	фиксированный	фиксированный	вариофокальный	вариофокальный	вариофокальный	вариофокальный	фиксированный	фиксированный	вариофокальный	вариофокальный	вариофокальный	вариофокальный
1,56 мм	2,8 мм	2,8 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 мм	2,8 мм	2,8 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 мм	3,6 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм	2,8 - 12 мм
есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	да	да	есть
AE, AWB, AF, 3DNR, DWDR	DWDR, 3DNR, AE, AWB, AF, FLK, HLC/BLC	DWDR, 3DNR, AE, AWB, AF, FLK, HLC/BLC	2DNR, AE, AWB, AF	DWDR, 3DNR, AE, AWB, AF, FLK, HLC/BLC	AE, AWB, AF, 2DNR	DWDR, 3DNR, AE, AWB, AF, FLK, HLC/BLC	DWDR, 3DNR, AE, AWB, AF, FLK, HLC/BLC	3DNR, AE, AWB, AF, DWDR	2DNR, AE, AWB, AF	DWDR, 3DNR, AE, AWB, AF, FLK, HLC/BLC	2DNR, AE, AWB, AF	DWDR, 3DNR, AE, AWB, AF, FLK, HLC/BLC	AE, AWB, AF, 2DNR	2DNR, AE, AWB, AF	DWDR, 3DNR, AE, AWB, OSD	DWDR, 3DNR, AE, AWB, OSD	2DNR, AE, AWB, AF
нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	нет	-	нет	-	нет	нет	нет	нет	нет	-
нет	нет	нет	нет	нет	-	-	-	нет	-	нет	-	нет	нет	нет	нет	нет	-
20 м	20 м	20 м	30 м	30 м	20 м	20 м	20 м	30 м	30 м	30 м	30 м	20 м	20 м	20 м	20 м	20 м	20 м
12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В

-	350 мА	500 мА	700 мА	470 мА, в режиме ожидания 60 мА	с подсветкой 500/ без подсветки 70 мА	280/60 мА	300/80 мА	700 мА	410/80 мА	500 мА	700/80 мА	500 мА	500 мА	500 мА	500 мА	500 мА	500 мА
-10 °C ~ +50 °C	-30°C ~ +70°C	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C	0°C ~ +40°C	0°C ~ +40°C	-10°C ~ +50°C
не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 90%	не более 95%	не более 90%	не более 95%	не более 95%	не более 90%	не более 90%	не более 95%	не более 90%	не более 95%	не более 90%	не более 95%	не более 95%	не более 95%	не более 95%
125 x 125 x 8 мм	Ø 94 x 69 мм	Ø 94 x 69 мм	Ø131 x 93 мм	131x93 мм	Ø 94,5 x 76 мм	Ø 93x108 мм	Ø 94 x 69 мм	Ø131 x 93 мм	Ø131 x 93 мм	125 x 105 x 135 мм	Ø131 x 93 мм	Ø 93x108 мм	Ø 94,5 x 76 мм	Ø 128x98,5 мм	Ø 149x99 мм	Ø 149x99 мм	Ø 128x98,5 мм
277 г	450 г	450 г	800 г	нетто: 620 г, брутто: 730 г	280 г (нетто); 360 г (брутто)	нетто: 280 г, брутто: 360 г	нетто: 280 г, брутто: 360 г	нетто: 620 г, брутто: 730 г	800 г	800 г	620 г (нетто); 730 г (брутто)	400 г	450 г	750 г	750 г	750 г	750 г
24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца	24 месяца